

Hoja Técnica de Producto

GRA Perfil en L

GREENROOF
ARGENTINA

Descripción General

Restricción de Borde Metálico: Aluminio inacabado de calibre 10 (de 0.1 pulgada de grosor) doblado en un ángulo de 90 grados, con un tramo vertical acanalado para permitir el drenaje. Las alturas estándar son 3" - 8 1/2". Alturas hechas a la medida disponibles. Las secciones con un tramo horizontal "con dedos" también están disponibles para adaptarse a secciones arqueadas.

Forma de Uso

- El borde metálico para restricción de materiales debe estar siempre seco y fuera de la lluvia o donde hay mucha humedad hasta que estén listos para la instalación. Si se moja antes de la instalación o cuando están en almacenamiento, remueva el embalaje y separe completamente las piezas de metal para prevenir las manchas de "óxido blanco". GreenRoof Argentina no es responsable por cualquier mancha en los bordes debido a un mal almacenamiento. Usado para contener los medios de cultivo y dividirlos de las zonas libres de vegetación alrededor de los drenajes y otras penetraciones.
- Puede ser colocado encima o debajo del GRA DRAIN 35. Los extremos pueden ser sujetos juntos usando clips conectores.
- Las secciones esquineras pre-dobladas son usadas para esquinas exteriores/interiores.
- El reborde debe ser de al menos 1/2" por encima del nivel final de los medios de cultivo. Si el reborde es colocado debajo del GRA DRAIN 35, acuérdesse de incluir la altura de ese producto al calcular la altura apropiada del reborde.

